



Plattformtreppe, fahrbar

Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.



Produktbeschreibung

- Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.
- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Überkragende Plattform wählbar zur Überbrückung von Störkonturen.
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung.
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder





Fallschranke.

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 300 kg
Garantie	10 Jahre
Normen	NF EN ISO 14122-4
Plattformlänge	600 mm
max. Belastung Stufe	150 kg

Produktvarianten



	40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774
Ausladung	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Fahrwerksbreite	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	5	7	9	11	12	14
Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
senkrechte Höhe	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40255776	40255778	40255780	40255784	40255786	40255788
Ausladung	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
Fahrwerksbreite	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	16	18	20	5	7	9
Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm

	40255790	40255792	40255794	40255796	40255798	40255800
Ausladung	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
Fahrwerksbreite	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	11	12	14	16	18	20
Stufenbreite	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm

	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814
Ausladung	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Fahrwerksbreite	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °



	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814
Stufenanzahl	5	7	9	11	12	14
Stufenbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40255816	40255818	40255820	40255704	40255706	40255708
Ausladung	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm
Fahrwerksbreite	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	16	18	20	5	7	9
Stufenbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm
senkrechte Höhe	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm

	40255710	40255712	40255714	40255716	40255724	40255726
Ausladung	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
Fahrwerksbreite	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	11	12	14	17	5	7
Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm

	40255728	40255730	40255732	40255734	40255736	40255744
Ausladung	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
Fahrwerksbreite	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	9	11	12	14	17	5
Stufenbreite	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm



	40255746	40255748	40255750	40255752	40255754	40255756
Ausladung	1707 mm	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2720 mm	3207 mm
Fahrwerksbreite	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	7	9	11	12	14	17
Stufenbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 30.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.