



Treppe

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.

Produktbeschreibung

- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren.
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts.
- Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.



Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem



Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Produkteigenschaften

Belastung	Garantie	Normen	max. Belastung Stufe
max. 300 kg	10 Jahre	NF EN ISO 14122-4	150 kg

Produktvarianten

Artikel-Nr. 40055244	Artikel-Nr. 40055246	Artikel-Nr. 40055248
Ausladung 1117 mm	Ausladung 1547 mm	Ausladung 1977 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 1070 mm	senkrechte Höhe 1500 mm	senkrechte Höhe 1930 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



40055250	40055252	40055254
Ausladung	Ausladung	Ausladung
2435 mm	2865 mm	3295 mm
Neigung	Neigung	Neigung
45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
11	13	15
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
600 mm	600 mm	600 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
2360 mm	2790 mm	3220 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40055256	40055258	40055264
Ausladung	Ausladung	Ausladung
3725 mm	4155 mm	1117 mm
Neigung	Neigung	Neigung
45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
17	19	5
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
600 mm	600 mm	800 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
3650 mm	4080 mm	1070 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40055266	40055268	40055270



Ausladung	Ausladung	Ausladung
1547 mm	1977 mm	2435 mm
Neigung	Neigung	Neigung
45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
7	9	11
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
800 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
1500 mm	1930 mm	2360 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40055272	40055274	40055276
Ausladung	Ausladung	Ausladung
2865 mm	3295 mm	3725 mm
Neigung	Neigung	Neigung
45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
13	15	17
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
800 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
2790 mm	3220 mm	3650 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40055278	40055344	40055346



Ausladung 4155 mm	Ausladung 1117 mm	Ausladung 1547 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 19	Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 4080 mm	senkrechte Höhe 1070 mm	senkrechte Höhe 1500 mm
Artikel-Nr. 40055348	Artikel-Nr. 40055350	Artikel-Nr. 40055352
Ausladung 1977 mm	Ausladung 2435 mm	Ausladung 2865 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 9	Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 13
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 1930 mm	senkrechte Höhe 2360 mm	senkrechte Höhe 2790 mm
Artikel-Nr. 40055354	Artikel-Nr. 40055356	Artikel-Nr. 40055358
Ausladung	Ausladung	Ausladung



3295 mm	3725 mm	4155 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 15	Stufenanzahl 17	Stufenanzahl 19
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 3220 mm	senkrechte Höhe 3650 mm	senkrechte Höhe 4080 mm
Artikel-Nr. 40055204	Artikel-Nr. 40055206	Artikel-Nr. 40055208
Ausladung 793 mm	Ausladung 1081 mm	Ausladung 1370 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 1250 mm	senkrechte Höhe 1750 mm	senkrechte Höhe 2250 mm
Artikel-Nr. 40055210	Artikel-Nr. 40055212	Artikel-Nr. 40055214
Ausladung 1659 mm	Ausladung 1947 mm	Ausladung 2304 mm



Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 13	Stufenanzahl 15
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 2750 mm	senkrechte Höhe 3250 mm	senkrechte Höhe 3750 mm
Artikel-Nr. 40055216	Artikel-Nr. 40055218	Artikel-Nr. 40055224
Ausladung 2593 mm	Ausladung 2881 mm	Ausladung 793 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 17	Stufenanzahl 19	Stufenanzahl 5
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 4250 mm	senkrechte Höhe 4750 mm	senkrechte Höhe 1250 mm
Artikel-Nr. 40055226	Artikel-Nr. 40055228	Artikel-Nr. 40055230
Ausladung 1081 mm	Ausladung 1370 mm	Ausladung 1659 mm



Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9	Stufenanzahl 11
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 1750 mm	senkrechte Höhe 2250 mm	senkrechte Höhe 2750 mm
Artikel-Nr. 40055232	Artikel-Nr. 40055234	Artikel-Nr. 40055236
Ausladung 1947 mm	Ausladung 2304 mm	Ausladung 2593 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 13	Stufenanzahl 15	Stufenanzahl 17
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 3250 mm	senkrechte Höhe 3750 mm	senkrechte Höhe 4250 mm
Artikel-Nr. 40055238	Artikel-Nr. 40055324	Artikel-Nr. 40055326
Ausladung 2881 mm	Ausladung 793 mm	Ausladung 1081 mm
Neigung	Neigung	Neigung



60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl 19	Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 4750 mm	senkrechte Höhe 1250 mm	senkrechte Höhe 1750 mm
Artikel-Nr. 40055328	Artikel-Nr. 40055330	Artikel-Nr. 40055332
Ausladung 1370 mm	Ausladung 1659 mm	Ausladung 1947 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 9	Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 13
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 2250 mm	senkrechte Höhe 2750 mm	senkrechte Höhe 3250 mm
Artikel-Nr. 40055334	Artikel-Nr. 40055336	Artikel-Nr. 40055338
Ausladung 2304 mm	Ausladung 2593 mm	Ausladung 2881 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °



Stufenanzahl 15	Stufenanzahl 17	Stufenanzahl 19
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 3750 mm	senkrechte Höhe 4250 mm	senkrechte Höhe 4750 mm