



Treppe

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.

Produktbeschreibung

- Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.
- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflegewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren.
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur Schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts.
- Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.



Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden



Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------|-------------------|
| Belastung | max. 300 kg |
| Garantie | 10 Jahre |
| Normen | NF EN ISO 14122-4 |
| max. Belastung Stufe | 150 kg |

Produktvarianten

| | 40055244 | 40055246 | 40055248 | 40055250 | 40055252 | 40055254 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ausladung | 1117 mm | 1547 mm | 1977 mm | 2435 mm | 2865 mm | 3295 mm |
| Neigung | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Stufenanzahl | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Stufenbreite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| senkrechte Höhe | 1070 mm | 1500 mm | 1930 mm | 2360 mm | 2790 mm | 3220 mm |

| | 40055256 | 40055258 | 40055264 | 40055266 | 40055268 | 40055270 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ausladung | 3725 mm | 4155 mm | 1117 mm | 1547 mm | 1977 mm | 2435 mm |
| Neigung | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Stufenanzahl | 17 | 19 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Stufenbreite | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| senkrechte Höhe | 3650 mm | 4080 mm | 1070 mm | 1500 mm | 1930 mm | 2360 mm |



| | 40055272 | 40055274 | 40055276 | 40055278 | 40055344 | 40055346 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ausladung | 2865 mm | 3295 mm | 3725 mm | 4155 mm | 1117 mm | 1547 mm |
| Neigung | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Stufenanzahl | 13 | 15 | 17 | 19 | 5 | 7 |
| Stufenbreite | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| senkrechte Höhe | 2790 mm | 3220 mm | 3650 mm | 4080 mm | 1070 mm | 1500 mm |

| | 40055348 | 40055350 | 40055352 | 40055354 | 40055356 | 40055358 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ausladung | 1977 mm | 2435 mm | 2865 mm | 3295 mm | 3725 mm | 4155 mm |
| Neigung | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Stufenanzahl | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Stufenbreite | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| senkrechte Höhe | 1930 mm | 2360 mm | 2790 mm | 3220 mm | 3650 mm | 4080 mm |

| | 40055204 | 40055206 | 40055208 | 40055210 | 40055212 | 40055214 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ausladung | 793 mm | 1081 mm | 1370 mm | 1659 mm | 1947 mm | 2304 mm |
| Neigung | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Stufenanzahl | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Stufenbreite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| senkrechte Höhe | 1250 mm | 1750 mm | 2250 mm | 2750 mm | 3250 mm | 3750 mm |

| | 40055216 | 40055218 | 40055224 | 40055226 | 40055228 | 40055230 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ausladung | 2593 mm | 2881 mm | 793 mm | 1081 mm | 1370 mm | 1659 mm |
| Neigung | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Stufenanzahl | 17 | 19 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Stufenbreite | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| senkrechte Höhe | 4250 mm | 4750 mm | 1250 mm | 1750 mm | 2250 mm | 2750 mm |



| | 40055232 | 40055234 | 40055236 | 40055238 | 40055324 | 40055326 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ausladung | 1947 mm | 2304 mm | 2593 mm | 2881 mm | 793 mm | 1081 mm |
| Neigung | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Stufenanzahl | 13 | 15 | 17 | 19 | 5 | 7 |
| Stufenbreite | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| senkrechte Höhe | 3250 mm | 3750 mm | 4250 mm | 4750 mm | 1250 mm | 1750 mm |

| | 40055328 | 40055330 | 40055332 | 40055334 | 40055336 | 40055338 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ausladung | 1370 mm | 1659 mm | 1947 mm | 2304 mm | 2593 mm | 2881 mm |
| Neigung | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Stufenanzahl | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Stufenbreite | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| senkrechte Höhe | 2250 mm | 2750 mm | 3250 mm | 3750 mm | 4250 mm | 4750 mm |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 31.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.