



Podesttreppe

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen mit Plattform.

Produktbeschreibung

- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen
 Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES
 Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem













Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem

Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder

Wartungsbühnen mit einer umlaufenden

Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden

Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der

Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige

Absicherung sorgen.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Produkteigenschaften

Belastung	Garantie	Normen	Plattformlänge	max. Belastung Stufe
max. 300 kg	10 Jahre	NF EN ISO 14122-4	600 mm	150 kg

Produktvarianten

Artikel-Nr. 40155424	Artikel-Nr. 40155426	Artikel-Nr. 40155428
Ausladung 1730 mm	Ausladung 2160 mm	Ausladung 2590 mm
Neigung 45 °	Neigung 45°	Neigung 45°
Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe





1070 mm	1500 mm	1930 mm
Artikel-Nr. 40155430	Artikel-Nr. 40155432	Artikel-Nr. 40155434
Ausladung 3020 mm	Ausladung 3451 mm	Ausladung 3881 mm
Neigung 45 °	Neigung 45°	Neigung 45°
Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 13	Stufenanzahl 15
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 2360 mm	senkrechte Höhe 2790 mm	senkrechte Höhe 3220 mm
Artikel-Nr. 40155436	Artikel-Nr. 40155438	Artikel-Nr. 40155444
Ausladung 4311 mm	Ausladung 4741 mm	Ausladung 1730 mm
Neigung 45 °	Neigung 45°	Neigung 45 °
Stufenanzahl 17	Stufenanzahl 19	Stufenanzahl 5
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 3650 mm	senkrechte Höhe 4080 mm	senkrechte Höhe 1070 mm





Artikel-Nr. Artikel-Nr.		
40155446 4015544		Artikel-Nr. 40155450
Ausladung 2160 mm 2590 mi		Ausladung 3020 mm
Neigung Neigung 45 °		Neigung 45 °
Stufenanzahl 7 9	ahl	Stufenanzahl 11
Stufenbreite Stufenbre 800 mm 800 mm		Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe senkrecht 1500 mm 1930 mm		senkrechte Höhe 2360 mm
Artikel-Nr. Artikel-Nr. 40155452		Artikel-Nr. 40155456
Ausladung 3451 mm 3881 mm		Ausladung 4311 mm
Neigung Neigung 45 °		Neigung 45°
Stufenanzahl Stufenanz 13 15	ahl	Stufenanzahl 17
Stufenbreite Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe senkrecht 2790 mm 3220 mi		senkrechte Höhe 3650 mm





Artikel-Nr. 40155458	Artikel-Nr. 40155464	Artikel-Nr. 40155466
Ausladung 4741 mm	Ausladung 1730 mm	Ausladung 2160 mm
Neigung 45 °	Neigung 45°	Neigung 45°
Stufenanzahl 19	Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 4080 mm	senkrechte Höhe 1070 mm	senkrechte Höhe 1500 mm
Artikel-Nr. 40155468	Artikel-Nr. 40155470	Artikel-Nr. 40155472
Ausladung 2590 mm	Ausladung 3020 mm	Ausladung 3451 mm
Neigung 45 °	Neigung 45°	Neigung 45°
Stufenanzahl 9	Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 13
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 1930 mm	senkrechte Höhe 2360 mm	senkrechte Höhe 2790 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.





40155474	40155476	40155478
Ausladung 3881 mm	Ausladung 4311 mm	Ausladung 4741 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45°
Stufenanzahl 15	Stufenanzahl 17	Stufenanzahl 19
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 3220 mm	senkrechte Höhe 3650 mm	senkrechte Höhe 4080 mm
Artikel-Nr. 40155364	Artikel-Nr. 40155366	Artikel-Nr. 40155368
Ausladung 1407 mm	Ausladung 1695 mm	Ausladung 1984 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 1250 mm	senkrechte Höhe 1750 mm	senkrechte Höhe 2250 mm
Artikel-Nr. 40155370	Artikel-Nr. 40155372	Artikel-Nr. 40155374





Ausladung 2273 mm	Ausladung 2561 mm	Ausladung 2850 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl	Stufenanzahl 13	Stufenanzahl 15
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 2750 mm	senkrechte Höhe 3250 mm	senkrechte Höhe 3750 mm
Artikel-Nr. 40155376	Artikel-Nr. 40155378	Artikel-Nr. 40155384
Ausladung 3139 mm	Ausladung 3427 mm	Ausladung 1407 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 17	Stufenanzahl 19	Stufenanzahl 5
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 4250 mm	senkrechte Höhe 4750 mm	senkrechte Höhe 1250 mm
Artikel-Nr. 40155386	Artikel-Nr. 40155388	Artikel-Nr. 40155390






Ausladung 1695 mm	Ausladung 1984 mm	Ausladung 2273 mm
Neigung 60 °	Neigung 60°	Neigung 60 °
Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9	Stufenanzahl 11
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 1750 mm	senkrechte Höhe 2250 mm	senkrechte Höhe 2750 mm
Artikel-Nr. 40155392	Artikel-Nr. 40155394	Artikel-Nr. 40155396
Ausladung 2561 mm	Ausladung 2850 mm	Ausladung 3139 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 13	Stufenanzahl 15	Stufenanzahl 17
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 3250 mm	senkrechte Höhe 3750 mm	senkrechte Höhe 4250 mm
Artikel-Nr. 40155398	Artikel-Nr. 40155404	Artikel-Nr. 40155406
Ausladung	Ausladung	Ausladung





3427 mm	1407 mm	1695 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 19	Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 4750 mm	senkrechte Höhe 1250 mm	senkrechte Höhe 1750 mm
Artikel-Nr. 40155408	Artikel-Nr. 40155410	Artikel-Nr. 40155412
Ausladung 1984 mm	Ausladung 2273 mm	Ausladung 2561 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 9	Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 13
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 2250 mm	senkrechte Höhe 2750 mm	senkrechte Höhe 3250 mm
Artikel-Nr. 40155414	Artikel-Nr. 40155416	Artikel-Nr. 40155418
Ausladung 2850 mm	Ausladung 3139 mm	Ausladung 3427 mm







Neigung	Neigung	Neigung
60 °	60°	60 °
Stufenanzahl 15	Stufenanzahl 17	Stufenanzahl 19
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 3750 mm	senkrechte Höhe 4250 mm	senkrechte Höhe 4750 mm