



Podesttreppe

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen mit Plattform.

Produktbeschreibung

- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.



Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden



Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.
 Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 300 kg
Garantie	10 Jahre
Normen	NF EN ISO 14122-4
Plattformlänge	600 mm
max. Belastung Stufe	150 kg

Produktvarianten

	40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434
Ausladung	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15
Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
senkrechte Höhe	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40155436	40155438	40155444	40155446	40155448	40155450
Ausladung	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	17	19	5	7	9	11
Stufenbreite	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm



	40155452	40155454	40155456	40155458	40155464	40155466
Ausladung	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	13	15	17	19	5	7
Stufenbreite	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm

	40155468	40155470	40155472	40155474	40155476	40155478
Ausladung	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	9	11	13	15	17	19
Stufenbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm

	40155364	40155366	40155368	40155370	40155372	40155374
Ausladung	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15
Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
senkrechte Höhe	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm

	40155376	40155378	40155384	40155386	40155388	40155390
Ausladung	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	17	19	5	7	9	11
Stufenbreite	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm



	40155392	40155394	40155396	40155398	40155404	40155406
Ausladung	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	13	15	17	19	5	7
Stufenbreite	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm

	40155408	40155410	40155412	40155414	40155416	40155418
Ausladung	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	9	11	13	15	17	19
Stufenbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 15.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.