



Podesttreppe

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen mit Plattform.

Produktbeschreibung

- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.



Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Produkteigenschaften



| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Belastung max. 300 kg | Garantie 10 Jahre | Normen EN ISO 14122 | Plattformlänge 600 mm | max. Belastung Stufe 150 kg |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

Produktvarianten

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Artikel-Nr. 40155424 | Artikel-Nr. 40155426 | Artikel-Nr. 40155428 |
| Ausladung 1730 mm | Ausladung 2160 mm | Ausladung 2590 mm |
| Neigung 45 ° | Neigung 45 ° | Neigung 45 ° |
| Stufenanzahl 5 | Stufenanzahl 7 | Stufenanzahl 9 |
| Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 600 mm |
| senkrechte Höhe 1070 mm | senkrechte Höhe 1500 mm | senkrechte Höhe 1930 mm |
| Artikel-Nr. 40155430 | Artikel-Nr. 40155432 | Artikel-Nr. 40155434 |
| Ausladung 3020 mm | Ausladung 3451 mm | Ausladung 3881 mm |
| Neigung 45 ° | Neigung 45 ° | Neigung 45 ° |
| Stufenanzahl 11 | Stufenanzahl 13 | Stufenanzahl 15 |
| Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 600 mm |



| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| senkrechte Höhe 2360 mm | senkrechte Höhe 2790 mm | senkrechte Höhe 3220 mm |
| Artikel-Nr. 40155436 | Artikel-Nr. 40155438 | Artikel-Nr. 40155444 |
| Ausladung 4311 mm | Ausladung 4741 mm | Ausladung 1730 mm |
| Neigung 45 ° | Neigung 45 ° | Neigung 45 ° |
| Stufenanzahl 17 | Stufenanzahl 19 | Stufenanzahl 5 |
| Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 800 mm |
| senkrechte Höhe 3650 mm | senkrechte Höhe 4080 mm | senkrechte Höhe 1070 mm |
| Artikel-Nr. 40155446 | Artikel-Nr. 40155448 | Artikel-Nr. 40155450 |
| Ausladung 2160 mm | Ausladung 2590 mm | Ausladung 3020 mm |
| Neigung 45 ° | Neigung 45 ° | Neigung 45 ° |
| Stufenanzahl 7 | Stufenanzahl 9 | Stufenanzahl 11 |
| Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 800 mm |
| senkrechte Höhe 1500 mm | senkrechte Höhe 1930 mm | senkrechte Höhe 2360 mm |
| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |



| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 40155452 | 40155454 | 40155456 |
| Ausladung 3451 mm | Ausladung 3881 mm | Ausladung 4311 mm |
| Neigung 45 ° | Neigung 45 ° | Neigung 45 ° |
| Stufenanzahl 13 | Stufenanzahl 15 | Stufenanzahl 17 |
| Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 800 mm |
| senkrechte Höhe 2790 mm | senkrechte Höhe 3220 mm | senkrechte Höhe 3650 mm |
| Artikel-Nr. 40155458 | Artikel-Nr. 40155464 | Artikel-Nr. 40155466 |
| Ausladung 4741 mm | Ausladung 1730 mm | Ausladung 2160 mm |
| Neigung 45 ° | Neigung 45 ° | Neigung 45 ° |
| Stufenanzahl 19 | Stufenanzahl 5 | Stufenanzahl 7 |
| Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 1000 mm | Stufenbreite 1000 mm |
| senkrechte Höhe 4080 mm | senkrechte Höhe 1070 mm | senkrechte Höhe 1500 mm |
| Artikel-Nr. 40155468 | Artikel-Nr. 40155470 | Artikel-Nr. 40155472 |
| Ausladung 2590 mm | Ausladung 3020 mm | Ausladung 3451 mm |



| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Neigung 45 ° | Neigung 45 ° | Neigung 45 ° |
| Stufenanzahl 9 | Stufenanzahl 11 | Stufenanzahl 13 |
| Stufenbreite 1000 mm | Stufenbreite 1000 mm | Stufenbreite 1000 mm |
| senkrechte Höhe 1930 mm | senkrechte Höhe 2360 mm | senkrechte Höhe 2790 mm |
| Artikel-Nr. 40155474 | Artikel-Nr. 40155476 | Artikel-Nr. 40155478 |
| Ausladung 3881 mm | Ausladung 4311 mm | Ausladung 4741 mm |
| Neigung 45 ° | Neigung 45 ° | Neigung 45 ° |
| Stufenanzahl 15 | Stufenanzahl 17 | Stufenanzahl 19 |
| Stufenbreite 1000 mm | Stufenbreite 1000 mm | Stufenbreite 1000 mm |
| senkrechte Höhe 3220 mm | senkrechte Höhe 3650 mm | senkrechte Höhe 4080 mm |
| Artikel-Nr. 40155364 | Artikel-Nr. 40155366 | Artikel-Nr. 40155368 |
| Ausladung 1407 mm | Ausladung 1695 mm | Ausladung 1984 mm |
| Neigung 60 ° | Neigung 60 ° | Neigung 60 ° |
| Stufenanzahl | Stufenanzahl | Stufenanzahl |



| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5 | 7 | 9 |
| Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 600 mm |
| senkrechte Höhe 1250 mm | senkrechte Höhe 1750 mm | senkrechte Höhe 2250 mm |
| Artikel-Nr. 40155370 | Artikel-Nr. 40155372 | Artikel-Nr. 40155374 |
| Ausladung 2273 mm | Ausladung 2561 mm | Ausladung 2850 mm |
| Neigung 60 ° | Neigung 60 ° | Neigung 60 ° |
| Stufenanzahl 11 | Stufenanzahl 13 | Stufenanzahl 15 |
| Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 600 mm |
| senkrechte Höhe 2750 mm | senkrechte Höhe 3250 mm | senkrechte Höhe 3750 mm |
| Artikel-Nr. 40155376 | Artikel-Nr. 40155378 | Artikel-Nr. 40155384 |
| Ausladung 3139 mm | Ausladung 3427 mm | Ausladung 1407 mm |
| Neigung 60 ° | Neigung 60 ° | Neigung 60 ° |
| Stufenanzahl 17 | Stufenanzahl 19 | Stufenanzahl 5 |
| Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 800 mm |



| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| senkrechte Höhe 4250 mm | senkrechte Höhe 4750 mm | senkrechte Höhe 1250 mm |
| Artikel-Nr. 40155386 | Artikel-Nr. 40155388 | Artikel-Nr. 40155390 |
| Ausladung 1695 mm | Ausladung 1984 mm | Ausladung 2273 mm |
| Neigung 60 ° | Neigung 60 ° | Neigung 60 ° |
| Stufenanzahl 7 | Stufenanzahl 9 | Stufenanzahl 11 |
| Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 800 mm |
| senkrechte Höhe 1750 mm | senkrechte Höhe 2250 mm | senkrechte Höhe 2750 mm |
| Artikel-Nr. 40155392 | Artikel-Nr. 40155394 | Artikel-Nr. 40155396 |
| Ausladung 2561 mm | Ausladung 2850 mm | Ausladung 3139 mm |
| Neigung 60 ° | Neigung 60 ° | Neigung 60 ° |
| Stufenanzahl 13 | Stufenanzahl 15 | Stufenanzahl 17 |
| Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 800 mm |
| senkrechte Höhe 3250 mm | senkrechte Höhe 3750 mm | senkrechte Höhe 4250 mm |
| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |



| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 40155398 | 40155404 | 40155406 |
| Ausladung 3427 mm | Ausladung 1407 mm | Ausladung 1695 mm |
| Neigung 60 ° | Neigung 60 ° | Neigung 60 ° |
| Stufenanzahl 19 | Stufenanzahl 5 | Stufenanzahl 7 |
| Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 1000 mm | Stufenbreite 1000 mm |
| senkrechte Höhe 4750 mm | senkrechte Höhe 1250 mm | senkrechte Höhe 1750 mm |
| Artikel-Nr. 40155408 | Artikel-Nr. 40155410 | Artikel-Nr. 40155412 |
| Ausladung 1984 mm | Ausladung 2273 mm | Ausladung 2561 mm |
| Neigung 60 ° | Neigung 60 ° | Neigung 60 ° |
| Stufenanzahl 9 | Stufenanzahl 11 | Stufenanzahl 13 |
| Stufenbreite 1000 mm | Stufenbreite 1000 mm | Stufenbreite 1000 mm |
| senkrechte Höhe 2250 mm | senkrechte Höhe 2750 mm | senkrechte Höhe 3250 mm |
| Artikel-Nr. 40155414 | Artikel-Nr. 40155416 | Artikel-Nr. 40155418 |
| Ausladung 2850 mm | Ausladung 3139 mm | Ausladung 3427 mm |



| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Neigung 60 ° | Neigung 60 ° | Neigung 60 ° |
| Stufenanzahl 15 | Stufenanzahl 17 | Stufenanzahl 19 |
| Stufenbreite 1000 mm | Stufenbreite 1000 mm | Stufenbreite 1000 mm |
| senkrechte Höhe 3750 mm | senkrechte Höhe 4250 mm | senkrechte Höhe 4750 mm |