



Treppenpodest

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg.
 Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung
 (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal
 geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit
 Werkzeug.

Produktbeschreibung

- Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg.
 Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch
 mit Werkzeug.



Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem
 Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem
 Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder
 Wartungsbühnen mit einer umlaufenden
 Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden
 Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der
 Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige
 Absicherung sorgen.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.



Produkteigenschaften

Belastung max. 300 kg	Garantie 10 Jahre	Normen EN ISO 14122	Plattformlänge 400 mm	max. Belastung Stufe 150 kg
---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Produktvarianten

Artikel-Nr. 40855520	Artikel-Nr. 40855521	Artikel-Nr. 40855522
Ausladung	Ausladung	Ausladung



951 mm	1151 mm	1351 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 2	Stufenanzahl 3	Stufenanzahl 4
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 400 mm	senkrechte Höhe 600 mm	senkrechte Höhe 800 mm
Artikel-Nr. 40855523	Artikel-Nr. 40855524	Artikel-Nr. 40855525
Ausladung 1541 mm	Ausladung 951 mm	Ausladung 1151 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 2	Stufenanzahl 3
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 990 mm	senkrechte Höhe 400 mm	senkrechte Höhe 600 mm
Artikel-Nr. 40855526	Artikel-Nr. 40855527	Artikel-Nr. 40855528
Ausladung 1351 mm	Ausladung 1541 mm	Ausladung 951 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °



Stufenanzahl 4	Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 2
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 800 mm	senkrechte Höhe 990 mm	senkrechte Höhe 400 mm
Artikel-Nr. 40855529	Artikel-Nr. 40855530	Artikel-Nr. 40855531
Ausladung 1151 mm	Ausladung 1351 mm	Ausladung 1541 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 3	Stufenanzahl 4	Stufenanzahl 5
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 600 mm	senkrechte Höhe 800 mm	senkrechte Höhe 990 mm
Artikel-Nr. 40855540	Artikel-Nr. 40855541	Artikel-Nr. 40855542
Ausladung 864 mm	Ausladung 1008 mm	Ausladung 1147 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 2	Stufenanzahl 3	Stufenanzahl 4
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite



600 mm	600 mm	600 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
500 mm	750 mm	990 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40855544	40855545	40855546
Ausladung	Ausladung	Ausladung
864 mm	1008 mm	1147 mm
Neigung	Neigung	Neigung
60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
2	3	4
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
800 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
500 mm	750 mm	990 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40855548	40855549	40855550
Ausladung	Ausladung	Ausladung
864 mm	1008 mm	1147 mm
Neigung	Neigung	Neigung
60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
2	3	4
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
1000 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
500 mm	750 mm	990 mm

