



# Transportwagen W 172

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

## Produktbeschreibung

- Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm für bequemes Be- und Entladen.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
- Ein Schiebegriff je Stirnseite.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm.
- Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 200 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.



## Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H	Fahrwerksanordnung	Gewicht	Innenmaß L x B x H	Material
1.650 mm x 950	2 Lenk- und 2 Bockrollen in	37 kg	1.500 mm x 900 mm x 700 mm	Aluminium



mm × 980 mm	Eckanordnung			
Rollendurchmesser 200 mm	Umlaufende Sicken ja	Volumen 945 l		

## Produktvarianten