Federbodenwagen W 161

Nie mehr bücken: leichte Erreichbarkeit der Güter für ergonomisches Arbeiten. Ideal für Wäschereien, Warenlogistik, Büchereien oder Gastronomie.

Produktbeschreibung

- Ergonomisches Arbeiten durch vertikal beweglichen Boden, der das Ladegut immer auf gleichbleibender Griffhöhe hält.
- Auswechselbare Hubelemente zur Anpassung der Belastbarkeit, z.B. von 30 bis 195 kg in Abständen von 15 kg.
- Kein Verkanten auch bei einseitiger Beladung.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Erhöhte Stabilität durch Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereifte Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.
- Vertikal beweglicher Boden, der das Ladegut immer auf gleich bleibender Griffhöhe hält.
- Eloxiert und mit verstärktem Randprofil für lange Lebensdauer.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert.
- Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.
- Fahrwerksänderung in Eckanordnung auf Anfrage.



Produkteigenschaften

Ecksicken	Fahrwerksanordnung	Material	Rollendurchmesser	Rollendurchmesser
ja	**2 Lenk- und 2 Bockrollen in Mittenanordnung**	**Aluminium eloxiert**	**125 mm**	**40 mm**

Änderung Fahrwerksanordnung möglich
ja

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40644	**40756**
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
1.060 mm × 710 mm × 820 mm	**1.460 mm × 750 mm × 920 mm**
Federkraft	Federkraft
90 kg	**150 kg**
Gewicht	Gewicht
24.5 kg	**31.5 kg**
Innenmaß L x B x H	Innenmaß L x B x H
1.000 mm × 650 mm × 485 mm	**1.410 mm × 700 mm × 580 mm**
Volumen	Volumen
315 l	**570 l**