



# Seventec RC SP

Klappbar und platzsparend transportier- und verstaubar, optimal für den Außenbereich durch profilierte Stufen.

## Produktbeschreibung

- Klappbar und platzsparend transportier- und verstaubar, optimal für den Außenbereich.
- Extra tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten (für ölige oder nasse Einsatzbereiche) sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Beidseitige, starre Verbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
- Einseitig begehbar.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagegesteg in der Stufenmitte.
- Sicherheitsbügel für komfortables und sicheres Arbeiten.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.



## Produkteigenschaften

Ablageschale <b>Aluminium</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Material <b>Aluminium</b>
Plattformbreite <b>600 mm</b>	Plattformlänge <b>300 mm</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>genietet</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>218 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>RC-Stufe</b>
Stufentiefe <b>85 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>			

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>40233</b>	Artikel-Nr. <b>40234</b>	Artikel-Nr. <b>40235</b>
Arbeitshöhe <b>2.66 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.86 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.08 m</b>
Gewicht <b>8.1 kg</b>	Gewicht <b>10.3 kg</b>	Gewicht <b>11.7 kg</b>
Normen <b>EN 14183</b>	Normen <b>EN 14183</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>
Plattformhöhe <b>0.66 m</b>	Plattformhöhe <b>0.86 m</b>	Plattformhöhe <b>1.08 m</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>3</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>4</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>5</b>
Transportabmessungen <b>ca. 1.430 mm × ca. 675 mm × ca. 300 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 1.670 mm × ca. 700 mm × ca. 300 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 1.900 mm × ca. 725 mm × 300 mm</b>



untere, äußere Breite

**0.67 m**

untere, äußere Breite

**0.69 m**

untere, äußere Breite

**0.72 m**