




R13step S

Sicherer Aufstieg mit höchster Rutschsicherheit dank

R13-Stufen für ölige oder nasse Einsatzbereiche.

Produktbeschreibung

- Sicherer Aufstieg mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für ölige oder nasse Einsatzbereiche.
- Große Standplattform mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Hinweise und Besonderheiten



Plattform sowie Stufen mit R13-Belag.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Ablageschale	Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe
Aluminium	max. 150 kg	eloxiert	10 Jahre	73 mm
Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe Steig-/ Stützteil 73mm / 58mm	Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Plattformbreite 300 mm
Plattformlänge 250 mm	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart R13-Stufe	Stufentiefe 80 mm
certification-mark-pf				
TÜV-SÜD				

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41636	41637	41638
Arbeitshöhe 2.8 m	Arbeitshöhe 3.1 m	Arbeitshöhe 3.35 m
Gewicht 8.3 kg	Gewicht 9.8 kg	Gewicht 10.5 kg
Grundfläche 0,57 m × 0,5 m	Grundfläche 0,76 m × 0,53 m	Grundfläche 0,96 m × 0,56 m
Leiterlänge 1.59 m	Leiterlänge 1.87 m	Leiterlänge 2.15 m



Plattformhöhe 0.8 m	Plattformhöhe 1.06 m	Plattformhöhe 1.33 m
Stufenanzahl einschl. Plattform 3	Stufenanzahl einschl. Plattform 4	Spreizsicherung Gurtband
Transportabmessungen ca. 1.590 mm x ca. 500 mm x ca. 170 mm	Transportabmessungen ca. 1.870 mm x ca. 530 mm x ca. 170 mm	Stufenanzahl einschl. Plattform 5
untere, äußere Breite 0.5 m	untere, äußere Breite 0.53 m	Transportabmessungen ca. 2.150 mm x ca. 560 mm x ca. 170 mm
		untere, äußere Breite 0.56 m
Artikel-Nr. 41639	Artikel-Nr. 41640	Artikel-Nr. 41641
Arbeitshöhe 3.6 m	Arbeitshöhe 3.85 m	Arbeitshöhe 4.15 m
Gewicht 11.5 kg	Gewicht 12.3 kg	Gewicht 12.8 kg
Grundfläche 1,15 m x 0,59 m	Grundfläche 1,34 m x 0,62 m	Grundfläche 1,53 m x 0,65 m
Leiterlänge 2.43 m	Leiterlänge 2.71 m	Leiterlänge 2.99 m
Plattformhöhe 1.59 m	Plattformhöhe 1.85 m	Plattformhöhe 2.12 m
Spreizsicherung Gurtband	Spreizsicherung Gurtband	Spreizsicherung Gurtband



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/r13step-s>



Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
6	7	8
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
ca. 2.430 mm x ca. 590 mm x ca. 170 mm	ca. 2.710 mm x ca. 620 mm x ca. 170 mm	ca. 2.990 mm x ca. 650 mm x ca. 170 mm
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.59 m	0.62 m	0.65 m
Artikel-Nr.		
41642		
Arbeitshöhe		
4.65 m		
Gewicht		
16.1 kg		
Grundfläche		
1,91 m x 0,71 m		
Leiterlänge		
3.55 m		
Plattformhöhe		
2.64 m		
Spreizsicherung		
Gurtband		
Stufenanzahl einschl. Plattform		
10		
Transportabmessungen		
ca. 3.550 mm x ca. 710 mm x ca. 170 mm		



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/r13step-s>



untere, äußere Breite

0.71 m