



R13step B

Die Leiter mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

Produktbeschreibung

- Die Leiter mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten für spürbar mehr Grip in jeder Situation.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Robuste Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingnähter Befestigungsglasche – langlebig und verschleißarm.
- Der 280 mm hohe Antritt erschließt die größte Arbeitshöhe in ihrer Klasse.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Profile aus Alu-Strangpress.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert



Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	68 mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	R13-Stufe
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD

Produktvarianten

	41549	41551	41553	41555	41557	41559
Arbeitshöhe	2.3 m	2.55 m	2.8 m	3.05 m	3.3 m	3.6 m
Gewicht	5.1 kg	6.6 kg	8.3 kg	9.3 kg	11 kg	12.7 kg
Grundfläche	0,79 m × 0,44 m	0,98 m × 0,47 m	1,18 m × 0,5 m	1,38 m × 0,53 m	1,57 m × 0,56 m	1,77 m × 0,59 m
Leiterlänge	0.88 m	1.15 m	1.44 m	1.72 m	1.99 m	2.27 m
Stufenanzahl	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Transportabmessungen	ca. 880 mm × ca. 450 mm × ca. 220 mm	ca. 1.155 mm × ca. 475 mm × ca. 220 mm	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	ca. 1.750 mm × ca. 530 mm × ca. 220 mm	ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 220 mm	ca. 2.280 mm × ca. 590 mm × ca. 220 mm
senkrechte Leiterhöhe	0.8 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.84 m	2.1 m
untere, äußere Breite	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m



	41561	41563	41565	41567
Arbeitshöhe	4.15 m	4.65 m	5.2 m	5.7 m
Gewicht	16.3 kg	20 kg	24.1 kg	28.5 kg
Grundfläche	2,16 m × 0,65 m	2,55 m × 0,71 m	2,95 m × 0,76 m	3,34 m × 0,82 m
Leiterlänge	2.83 m	3.39 m	3.95 m	4.51 m
Stufenanzahl	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Transportabmessungen	ca. 2.840 mm × ca. 650 mm × ca. 220 mm	ca. 3.390 mm × ca. 710 mm × ca. 220 mm	ca. 3.950 mm × ca. 760 mm × ca. 220 mm	ca. 4.510 mm × ca. 820 mm × ca. 220 mm
senkrechte Leiterhöhe	2.62 m	3.15 m	3.67 m	4.21 m
untere, äußere Breite	0.65 m	0.71 m	0.77 m	0.83 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 1.7.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.