



# Multimax M

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

## Produktbeschreibung

- Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Bestell-Nr. 41610 und 41611 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Extrabreite Quertraverse.



## Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 41688 und 41689 können nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

## Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Höhe als Arbeitsbühne	Material
<b>max. 150 kg</b>	natur	<b>10 Jahre</b>	<b>0.99 m</b>	<b>Aluminium</b>



Maße, zusammengeklappt  <b>Missing translation</b>	Normen  <b>EN 131-4</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  <b>gebördelt</b>	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht  <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart  <b>geriffelt</b>
Stufentiefe  <b>30 mm</b>	certification-mark-pf  <b>TÜV-SÜD</b>			

## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>41610</b>	<b>41611</b>	<b>41688</b>
Arbeitshöhe  <b>4.45 m</b>	Arbeitshöhe  <b>5 m</b>	Arbeitshöhe  <b>5.5 m</b>
Gewicht  <b>18.2 kg</b>	Gewicht  <b>20.6 kg</b>	Gewicht  <b>16 kg</b>
Holmhöhe  <b>58 mm</b>	Holmhöhe  <b>58 mm</b>	Holmhöhe  <b>58 mm</b>
Länge als Anlegeleiter  <b>3.65 m</b>	Länge als Anlegeleiter  <b>4.16 m</b>	Länge als Anlegeleiter  <b>4.75 m</b>
Länge als Arbeitsbühne  <b>1.4 m</b>	Länge als Arbeitsbühne  <b>1.96 m</b>	Länge als Stehleiter  <b>2.29 m</b>
Länge als Stehleiter  <b>1.76 m</b>	Länge als Stehleiter  <b>2 m</b>	Sprossenanzahl  <b>4 × 4</b>
Sprossenanzahl  <b>4 × 3</b>	Sprossenanzahl  <b>2 × 3 + 2 × 4</b>	Transportabmessungen  <b>1.250 mm × 420 mm × 280 mm</b>
Transportabmessungen  <b>1.000 mm × 420 mm × 280 mm</b>	Transportabmessungen  <b>1.210 mm × 420 mm × 280 mm</b>	untere, äußere Breite  <b>0.9 m</b>



untere, äußere Breite

**0.8 m**

untere, äußere Breite

**0.9 m**

Artikel-Nr.

**41689**

Arbeitshöhe

**6.55 m**

Gewicht

**20 kg**

Holmhöhe

**59 mm**

Länge als Anlegeleiter

**5.85 m**

Länge als Stehleiter

**2.84 m**

Sprossenanzahl

**4 × 5**

Transportabmessungen

**1.560 mm × 420 mm × 280 mm**

untere, äußere Breite

**1.1 m**