



Combimaster Coni X

Missing translation

Produktbeschreibung

- Missing translation
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung.



Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Material Aluminium	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 30 mm		

Produktvarianten

Artikel-Nr. 40282	Artikel-Nr. 40283	Artikel-Nr. 40284
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



Arbeitshöhe 5.2 m	Arbeitshöhe 6 m	Arbeitshöhe 7.2 m
Gewicht 9 kg	Gewicht 12.5 kg	Gewicht 15.7 kg
Grundfläche 1,56 m × 0,72 m	Grundfläche 1,95 m × 0,83 m	Grundfläche 2,3 m × 0,9 m
Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe 68 mm	Holmhöhe 73 mm
Leiterlänge, ausgefahren 4.1 m	Leiterlänge, ausgefahren 4.9 m	Leiterlänge, ausgefahren 6.1 m
Leiterlänge, eingefahren 2.45 m	Leiterlänge, eingefahren 3 m	Leiterlänge, eingefahren 3.6 m
Sprossenanzahl 2 × 8	Sprossenanzahl 2 × 10	Sprossenanzahl 2 × 12
senkr. Höhe als Stehleiter 2.31 m	senkr. Höhe als Stehleiter 2.84 m	senkr. Höhe als Stehleiter 3.38 m

Artikel-Nr. 40285
Arbeitshöhe 8.3 m
Gewicht 20.6 kg
Grundfläche 2,43 m × 0,98 m
Holmhöhe



73 mm

Leiterlänge, ausgefahren

7.2 m

Leiterlänge, eingefahren

4.1 m

Sprossenanzahl

2 × 14

senkr. Höhe als Stehleiter

3.95 m