Combimaster Coni X

Missing translation

Produktbeschreibung

- Missing translation
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung
max. 150 kg	**natur**	**10 Jahre**	**Aluminium**	**gebördelt**

Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe
265 mm	**geriffelt**	**30 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40282	**40283**	**40284**

Arbeitshöhe **5.2 m**	Arbeitshöhe **6 m**	Arbeitshöhe **7.2 m**
Gewicht **9 kg**	Gewicht **12.5 kg**	Gewicht **15.7 kg**
Grundfläche **1,56 m × 0,72 m**	Grundfläche **1,95 m × 0,83 m**	Grundfläche **2,3 m × 0,9 m**
Holmhöhe **58 mm**	Holmhöhe **68 mm**	Holmhöhe **73 mm**
Leiterlänge, ausgefahren **4.1 m**	Leiterlänge, ausgefahren **4.9 m**	Leiterlänge, ausgefahren **6.1 m**
Leiterlänge, eingefahren **2.45 m**	Leiterlänge, eingefahren **3 m**	Leiterlänge, eingefahren **3.6 m**
Sprossenanzahl **2 × 8**	Sprossenanzahl **2 × 10**	Sprossenanzahl **2 × 12**
senkr. Höhe als Stehleiter **2.31 m**	senkr. Höhe als Stehleiter **2.84 m**	senkr. Höhe als Stehleiter **3.38 m**

Artikel-Nr. **40285**
Arbeitshöhe **8.3 m**
Gewicht **20.6 kg**
Grundfläche **2,43 m × 0,98 m**
Holmhöhe

73 mm
Leiterlänge, ausgefahren **7.2 m**
Leiterlänge, eingefahren **4.1 m**
Sprossenanzahl **2 × 14**
senkr. Höhe als Stehleiter **3.95 m**