



# Combimaster Coni X

Die Leiter für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter mit konischer Unterleiter.

## Produktbeschreibung

- Die Leiter für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter mit konischer Unterleiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingnähter Befestigungslasche.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung.



## Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm



## Produktvarianten

	40282	40283	40284	40285
Arbeitshöhe	5 m	5.8 m	6.9 m	7.95 m
Gewicht	9 kg	12.5 kg	15.7 kg	20.6 kg
Grundfläche	1,56 m × 0,72 m	1,95 m × 0,83 m	2,3 m × 0,9 m	2,43 m × 0,98 m
Holmhöhe	58 mm	68 mm	73 mm	85 mm
Leiterlänge, ausgefahren	4.1 m	4.9 m	6.1 m	7.2 m
Leiterlänge, eingefahren	2.45 m	3 m	3.6 m	4.1 m
Sprossenanzahl	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14
senkr. Höhe als Stehleiter	2.31 m	2.84 m	3.38 m	3.95 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 27.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.