



Skymaster Coni X

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.

Produktbeschreibung

- Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingnähter Befestigungsglasche.



Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm



Produktvarianten

	40287	40288	40289	40290	40280
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	max. ca. 5 m	max. ca. 6.6 m	max. ca. 7.7 m	max. ca. 7.35 m	max. ca. 10.4 m
Gewicht	11.3 kg	15.9 kg	20.7 kg	27.7 kg	35.8 kg
Grundfläche	0,68 m	0,78 m	0,91 m	0,98 m	1,08 m
Holmhöhe	58 mm	73 mm	73 mm	98 mm	98 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	4.1 m	5.8 m	6.9 m	8.6 m	9.7 m
Leiterlänge, eingefahren	1.88 m	2.44 m	3 m	3.57 m	4.14 m
Länge als 2-tlg. Anegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	2.82 m	3.89 m	4.78 m	5.87 m	6.7 m
Sprossenanzahl	3 × 6	3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 16.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.