



# Skymaster Coni X

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.

## Produktbeschreibung

- Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingnähter Befestigungsglasche.



## Produkteigenschaften

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Belastung                         | max. 150 kg |
| Beschichtung                      | natur       |
| Garantie                          | 10 Jahre    |
| Material                          | Aluminium   |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | gebördelt   |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm      |
| Sprossen-/Stufenart               | geriffelt   |
| Stufentiefe                       | 30 mm       |



## Produktvarianten

|   | 40287        | 40288          | 40289          | 40290           | 40280           |
|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter                         | max. ca. 5 m | max. ca. 6.6 m | max. ca. 7.7 m | max. ca. 7.35 m | max. ca. 10.4 m |
| Gewicht   | 11.3 kg      | 15.9 kg        | 20.7 kg        | 27.7 kg         | 35.8 kg         |
| Grundfläche   | 0,68 m       | 0,78 m         | 0,91 m         | 0,98 m          | 1,08 m          |
| Holmhöhe  | 58 mm        | 73 mm          | 73 mm          | 98 mm           | 98 mm           |
| Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter                         | 4.1 m        | 5.8 m          | 6.9 m          | 8.6 m           | 9.7 m           |
| Leiterlänge, eingefahren                                    | 1.88 m       | 2.44 m         | 3 m            | 3.57 m          | 4.14 m          |
| Länge als 2-tlg. Anegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil | 2.82 m       | 3.89 m         | 4.78 m         | 5.87 m          | 6.7 m           |
| Sprossenanzahl  | 3 × 6        | 3 × 8          | 3 × 10         | 3 × 12          | 3 × 14          |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 30.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.