



Skymaster Coni X

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.

Produktbeschreibung

- Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Sprezsicherung durch hochfeste Perlóngurte mit eingenähter Befestigungslasche.



Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Material Aluminium	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 30 mm		

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
-------------	-------------	-------------



40287	40288	40289
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 5.2 m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 6.9 m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 8 m
Gewicht 11.3 kg	Gewicht 15.9 kg	Gewicht 20.7 kg
Grundfläche 0,68 m	Grundfläche 0,78 m	Grundfläche 0,91 m
Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe 73 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 4.1 m	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 5.8 m	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 6.9 m
Leiterlänge, eingefahren 1.88 m	Leiterlänge, eingefahren 2.44 m	Leiterlänge, eingefahren 3 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 2.82 m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 3.89 m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 4.78 m
Sprossenanzahl 3 × 6	Sprossenanzahl 3 × 8	Sprossenanzahl 3 × 10
Artikel-Nr. 40290	Artikel-Nr. 40280	
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 9.7 m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 10.8 m	
Gewicht 27.7 kg	Gewicht 35.8 kg	
Grundfläche	Grundfläche	



0,98 m	1,08 m
Holmhöhe	Holmhöhe
98 mm	98 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter
8.6 m	9.7 m
Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren
3.57 m	4.14 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil
5.87 m	6.7 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
3 × 12	3 × 14