Skymaster Coni X

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.

Produktbeschreibung

- Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Material **Aluminium**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **gebördelt**
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **265 mm**	Sprossen-/Stufenart **geriffelt**	Stufentiefe **30 mm**		

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.

40287	40288	40289
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter
5.2 m	**6.9 m**	**8 m**
Gewicht	Gewicht	Gewicht
11.3 kg	**15.9 kg**	**20.7 kg**
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
0,68 m	**0,78 m**	**0,91 m**
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
58 mm	**73 mm**	**73 mm**
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter
4.1 m	**5.8 m**	**6.9 m**
Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren
1.88 m	**2.44 m**	**3 m**
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil
2.82 m	**3.89 m**	**4.78 m**
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
3 × 6	**3 × 8**	**3 × 10**

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40290	**40280**
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter
9.7 m	**10.8 m**
Gewicht	Gewicht
27.7 kg	**35.8 kg**
Grundfläche	Grundfläche

0,98 m	1,08 m
Holmhöhe **98 mm**	Holmhöhe **98 mm**
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter **8.6 m**	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter **9.7 m**
Leiterlänge, eingefahren **3.57 m**	Leiterlänge, eingefahren **4.14 m**
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil **5.87 m**	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil **6.7 m**
Sprossenanzahl **3 × 12**	Sprossenanzahl **3 × 14**