



# Skymaster Coni X

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.

## Produktbeschreibung

- Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.



## Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Material <b>Aluminium</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>		

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>40287</b>	Artikel-Nr. <b>40288</b>	Artikel-Nr. <b>40289</b>
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter <b>5.2 m</b>	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter <b>6.9 m</b>	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter <b>8 m</b>



Gewicht <b>11.3 kg</b>	Gewicht <b>15.9 kg</b>	Gewicht <b>20.7 kg</b>
Grundfläche <b>0,68 m</b>	Grundfläche <b>0,78 m</b>	Grundfläche <b>0,91 m</b>
Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter <b>4.1 m</b>	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter <b>5.8 m</b>	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter <b>6.9 m</b>
Leiterlänge, eingefahren <b>1.88 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>2.44 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>3 m</b>
Länge als 2-tlg. Anegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil <b>2.82 m</b>	Länge als 2-tlg. Anegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil <b>3.89 m</b>	Länge als 2-tlg. Anegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil <b>4.78 m</b>
Sprossenanzahl <b>3 x 6</b>	Sprossenanzahl <b>3 x 8</b>	Sprossenanzahl <b>3 x 10</b>
Artikel-Nr. <b>40290</b>	Artikel-Nr. <b>40280</b>	
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter <b>9.7 m</b>	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter <b>10.8 m</b>	
Gewicht <b>27.7 kg</b>	Gewicht <b>35.8 kg</b>	
Grundfläche <b>0,98 m</b>	Grundfläche <b>1,08 m</b>	
Holmhöhe <b>98 mm</b>	Holmhöhe <b>98 mm</b>	
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter <b>8.6 m</b>	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter <b>9.7 m</b>	
Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren	



<b>3.57 m</b>	<b>4.14 m</b>
Länge als 2-tlg. Anregeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	Länge als 2-tlg. Anregeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil
<b>5.87 m</b>	<b>6.7 m</b>
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
<b>3 x 12</b>	<b>3 x 14</b>