



## Everest 3DE

Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.

### Produktbeschreibung

- Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional



Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt

Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm

Sprossen-/Stufenart geriffelt

Stufentiefe 38 mm

äußere Breite der Unterleiter 490 mm

## Produktvarianten

	44851	44852	44853	44854
Arbeitshöhe	5.95 m	7.25 m	8.8 m	9.9 m
Breite Quertraverse	0.9 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Gewicht	15.3 kg	19.2 kg	24.2 kg	36 kg
Holmhöhe	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Leiterlänge, ausgefahren	5.25 m	6.65 m	8.33 m	9.45 m
Leiterlänge, eingefahren	2.41 m	2.97 m	3.53 m	4.09 m
Sprossenanzahl	3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Transportabmessungen	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.530 mm × 500 mm × 190 mm	4.090 mm × 500 mm × 190 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.