# Everest 3DE

Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.

## Produktbeschreibung

- Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Belastung<br>**max. 150 kg** | Beschichtung<br>**natur** | Garantie<br>**10 Jahre** | Material<br>**Aluminium** | Normen<br>**EN 131 professional** |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung<br>**gebördelt** | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | Sprossen-/Stufenart<br>**geriffelt** | Stufentiefe<br>**38 mm** | äußere Breite der Unterleiter<br>**490 mm** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 265 mm | | | |

## Produktvarianten

| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| 44851 | 44852 | 44853 |
| Arbeitshöhe | Arbeitshöhe | Arbeitshöhe |
| 5.95 m | 7.25 m | 8.8 m |
| Breite Quertraverse | Breite Quertraverse | Breite Quertraverse |
| 0.9 m | 1.1 m | 1.2 m |
| Gewicht | Gewicht | Gewicht |
| 15.3 kg | 19.2 kg | 24.2 kg |
| Holmhöhe | Holmhöhe | Holmhöhe |
| 68 mm | 73 mm | 85 mm |
| Leiterlänge, ausgefahren | Leiterlänge, ausgefahren | Leiterlänge, ausgefahren |
| 5.25 m | 6.65 m | 8.33 m |
| Leiterlänge, eingefahren | Leiterlänge, eingefahren | Leiterlänge, eingefahren |
| 2.41 m | 2.97 m | 3.53 m |
| Sprossenanzahl | Sprossenanzahl | Sprossenanzahl |
| 3 × 8 | 3 × 10 | 3 × 12 |
| Transportabmessungen | Transportabmessungen | Transportabmessungen |
| 2.410 mm × 500 mm × 170 mm | 2.970 mm × 500 mm × 190 mm | 3.530 mm × 500 mm × 190 mm |

| Artikel-Nr. |
|---|
| 44854 |

| | |
|---|---|
| Arbeitshöhe | **9.9 m** |
| Breite Quertraverse | **1.2 m** |
| Gewicht | **36 kg** |
| Holmhöhe | **85 mm** |
| Leiterlänge, ausgefahren | **9.45 m** |
| Leiterlänge, eingefahren | **4.09 m** |
| Sprossenanzahl | **3 × 14** |
| Transportabmessungen | **4.090 mm × 500 mm × 190 mm** |