



Everest 3DE

Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.

Produktbeschreibung

- Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional



Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt

Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm

Sprossen-/Stufenart geriffelt

Stufentiefe 38 mm

äußere Breite der Unterleiter 490 mm

Produktvarianten

	44851	44852	44853	44854
Arbeitshöhe	5.95 m	7.25 m	8.8 m	9.9 m
Breite Quertraverse	0.9 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Gewicht	15.3 kg	19.2 kg	24.2 kg	36 kg
Holmhöhe	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Leiterlänge, ausgefahren	5.25 m	6.65 m	8.33 m	9.45 m
Leiterlänge, eingefahren	2.41 m	2.97 m	3.53 m	4.09 m
Sprossenanzahl	3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Transportabmessungen	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.530 mm × 500 mm × 190 mm	4.090 mm × 500 mm × 190 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.