



Stella LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängenhaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.



Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Material Aluminium	Normen EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 30 mm	

Produktvarianten



Artikel-Nr. 1041511	Artikel-Nr. 1041512	Artikel-Nr. 1041513
Arbeitshöhe 2.8 m	Arbeitshöhe 3.35 m	Arbeitshöhe 3.9 m
Senkrechte Einhängehöhe =1,33m-=1,86 m	Senkrechte Einhängehöhe =1,87m-=2,41 m	Senkrechte Einhängehöhe =2,42m-=2,95 m
Stufenanzahl 6	Stufenanzahl 8	Stufenanzahl 10
maximale Senkrechte Einhängehöhe 1.86 m	maximale Senkrechte Einhängehöhe 2.41 m	maximale Senkrechte Einhängehöhe 2.95 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe 1.33 m	minimale Senkrechte Einhängehöhe 1.87 m	minimale Senkrechte Einhängehöhe 2.42 m
Artikel-Nr. 1041514	Artikel-Nr. 1041515	
Arbeitshöhe 4.4 m	Arbeitshöhe 4.95 m	
Senkrechte Einhängehöhe =2,96m-=3,49 m	Senkrechte Einhängehöhe =3,5m-=4,03 m	
Stufenanzahl 12	Stufenanzahl 14	
maximale Senkrechte Einhängehöhe 3.49 m	maximale Senkrechte Einhängehöhe 4.03 m	
minimale Senkrechte Einhängehöhe 2.96 m	minimale Senkrechte Einhängehöhe 3.5 m	