



Crestastep B

Die bequemste Holzleiter für Maler: auf Stufen sicherer arbeiten.

Produktbeschreibung

- Die bequemste Holzleiter für Maler: auf Stufen sicherer arbeiten.
- Tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit – damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.
- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Stufen aus Buche.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder.
- Seitenbandscharniere mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt).



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------|---------------------|
| Belastung | max. 150 kg |
| Garantie | 10 Jahre |
| Holmhöhe | 66 mm |
| Material | Holz |
| Normen | EN 131 professional |
| Spreizsicherung | Gurtband |



| | |
|-----------------------------------|----------|
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | verleimt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Stufentiefe | 80 mm |

Produktvarianten

| | 40025 | 40026 | 40027 | 40028 | 40029 | 40030 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Arbeitshöhe | 2.5 m | 2.8 m | 3.05 m | 3.3 m | 3.6 m | 4.1 m |
| Gewicht | 8.5 kg | 10.3 kg | 12 kg | 14.3 kg | 17.2 kg | 19.8 kg |
| Leiterlänge | 1.25 m | 1.53 m | 1.81 m | 2.09 m | 2.37 m | 2.93 m |
| Stufenanzahl | 2 × 4 | 2 × 5 | 2 × 6 | 2 × 7 | 2 × 8 | 2 × 10 |
| Transportabmessungen | ca. 1.250 mm × ca. 475 mm × ca. 175 mm | ca. 1.530 mm × ca. 505 mm × ca. 175 mm | ca. 1.810 mm × ca. 535 mm × ca. 175 mm | ca. 2.090 mm × ca. 565 mm × ca. 175 mm | ca. 2.370 mm × ca. 595 mm × ca. 175 mm | ca. 2.930 mm × ca. 655 mm × ca. 175 mm |
| senkrechte Leiterhöhe | 1.19 m | 1.45 m | 1.72 m | 1.98 m | 2.27 m | 2.74 m |
| untere, äußere Breite | 0.48 m | 0.51 m | 0.54 m | 0.57 m | 0.6 m | 0.66 m |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 27.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.