



PaxTower S-PLUS 1T

Das handliche 1-Klick-Klappgerüst für den anspruchsvollen Handwerker mit dem S-PLUS-Geländer für mehr Sicherheit beim Auf- und Abbau.

Produktbeschreibung

- Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand.
- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.



Produkteigenschaften

| | |
|--------------|----------|
| Garantie | 10 Jahre |
| Gerüstbreite | 0.72 m |



| | |
|---------------------|------------------------------|
| Gerüstklasse | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Gerüstlänge | 1.8 m |
| Holmdurchmesser | 45 mm |
| Klaunenart | automatisch |
| Normen | EN 1004-1 |
| Plattformbreite | 0.6 m |
| Plattformgröße | 0,6m × 1,8m |
| Plattformlänge | 1.8 m |
| Rollen spindelbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 125 mm |
| Sprossendurchmesser | 45 mm |
| Türegängig | Ja |

Produktvarianten

| | 53521 | 53522 | 53523 | 53524 | 53525 | 53526 |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Arbeitshöhe | 2.55 m | 3.55 m | 4.55 m | 5.55 m | 6.55 m | 7.55 m |
| Gerüsthöhe | 1.65 m | 2.65 m | 3.65 m | 4.65 m | 5.65 m | 6.65 m |
| Gewicht | 38.3 kg | 71.4 kg | 79.5 kg | 108 kg | 114.1 kg | 142.6 kg |
| Plattformhöhe | 0.55 m | 1.55 m | 2.55 m | 3.55 m | 4.55 m | 5.55 m |
| Transportabmessungen | 1.950 mm × 750 mm × 400 mm | 2.150 mm × 750 mm × 700 mm | 2.150 mm × 750 mm × 750 mm | 2.150 mm × 750 mm × 950 mm | 2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm | 2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm |



| | |
|----------------------|----------------------------|
| | 53510 |
| Arbeitshöhe | 2.55 m |
| Gerüsthöhe | 1.65 m |
| Gewicht | 29.1 kg |
| Plattformhöhe | 0.55 m |
| Transportabmessungen | 1.950 mm × 750 mm × 350 mm |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 16.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.