



Everest Plus 2E

Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit 80 mm tiefen Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.

Produktbeschreibung

- Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.
- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Wandschonendes Verstellen durch Kunststoffauflagen an der Oberleiter.
- Höhenverstellbar im Raster von 280 mm.
- Oberleiter mit Kunststoffauflagen ausgestattet.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	73 mm



Laufrollen	Gummi
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD
äußere Breite der Unterleiter	420 mm

Produktvarianten

	40467	40468	40469
Arbeitshöhe	4.9 m	5.95 m	7 m
Breite Quertraverse	0.9 m	1 m	1.1 m
Gewicht	11.5 kg	13.9 kg	17 kg
Leiterlänge, ausgefahren	4.2 m	5.32 m	6.44 m
Leiterlänge, eingefahren	2.52 m	3.08 m	3.64 m
Sprossenanzahl	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Transportabmessungen	ca. 2.520 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm	ca. 3.080 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm	ca. 3.640 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 14.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.