



# Skymaster Plus X

Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand, besonders komfortabel und extra sicher durch 80 mm tiefe Stufen an der Oberleiter.



## Produktbeschreibung

- Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand, besonders komfortabel und extra sicher durch 80 mm tiefe Stufen an der Oberleiter.
- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
- Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport.
- Oberleiter mit Kopffahrwerk.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41578-41579.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.





## Hinweise und Besonderheiten

Optimale Standsicherheit durch extrabreite Quertraverse und zwei starre Verbindungen.  
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| Belastung<br><b>max. 150 kg</b>                  | Beschichtung<br><b>natur</b>                         | Garantie<br><b>10 Jahre</b>                        | Laufrollen<br><b>Gummi</b>              | Material<br><b>Aluminium</b>           |
| Normen<br><b>EN 131 professional</b>             | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung<br><b>gebördelt</b> | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht<br><b>265 mm</b> | Sprossen-/Stufenart<br><b>geriffelt</b> | Starre Verbindung<br><b>beidseitig</b> |
| <p>certification-mark-pf<br/> <b>TÜV-SÜD</b></p> |  |  |   |  |

## Produktvarianten

|   |  |   |
|---|--|---|
| Artikel-Nr.<br><b>41578</b>                                   | Artikel-Nr.<br><b>41579</b>                                  | Artikel-Nr.<br><b>41580</b>                                   |
| Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter<br><b>max. ca. 6.55 m</b> | Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter<br><b>max. ca. 7.6 m</b> | Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter<br><b>max. ca. 9.15 m</b> |
| Breite Quertraverse<br><b>1 m</b>                             | Breite Quertraverse<br><b>1.185 m</b>                        | Breite Quertraverse<br><b>1.2 m</b>                           |
| Gewicht<br><b>18.8 kg</b>                                     | Gewicht<br><b>26.2 kg</b>                                    | Gewicht<br><b>32.1 kg</b>                                     |
| Holmhöhe<br><b>73 mm</b>                                      | Holmhöhe<br><b>85 mm</b>                                     | Holmhöhe<br><b>98 mm</b>                                      |



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/skymaster-plus-x>



|  |  |   |
|--|--|---|
| Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter<br><b>5.81 m</b>                         | Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter<br><b>6.88 m</b>                         | Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter<br><b>8.61 m</b>                        |
| Leiterlänge, eingefahren<br><b>2.45 m</b>                                    | Leiterlänge, eingefahren<br><b>3.01 m</b>                                    | Leiterlänge, eingefahren<br><b>3.58 m</b>                                   |
| Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehlr mit Aufsteckteil<br><b>4.13 m</b> | Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehlr mit Aufsteckteil<br><b>4.94 m</b> | Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehlr mit Aufsteckteil<br><b>6.1 m</b> |
| Sprossenanzahl<br><b>3 × 8</b>   | Sprossenanzahl<br><b>3 × 10</b>  | Sprossenanzahl<br><b>3 × 12</b>   |
| Transportabmessungen<br><b>ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm</b>        | Transportabmessungen<br><b>ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm</b>        | Transportabmessungen<br><b>ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm</b>       |
| Artikel-Nr.<br><b>41581</b>  |  |   |
| Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter<br><b>max. ca. 10.2 m</b>                |  |   |
| Breite Quertraverse<br><b>1.2 m</b>  |  |   |
| Gewicht<br><b>36.6 kg</b>  |  |   |
| Holmhöhe<br><b>98 mm</b>   |  |   |
| Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter<br><b>9.73 m</b>                         |  |   |
| Leiterlänge, eingefahren<br><b>4.14 m</b>                                    |  |   |



Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil

**6.94 m**

Sprossenanzahl

**3 × 14**

Transportabmessungen

**ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca.  
245 mm**