



AXIC-I

Einfaches Verbindungsmittel mit elastische Arm gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002. Die Länge ist flexibel und kann zwischen 1,40 m und 1,80 m variiert werden. Ausgestattet mit Gerüsthaken.

Produktbeschreibung

- Einfaches Verbindungsmittel gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002.
- Flexible Länge zwischen 1,40 und 1,80 m.
- Ausgestattet mit Gerüsthaken.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- DIN 19427
- Kantengeeignet RfU 11.074.



Produkteigenschaften

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Karabiner Anschlagpunkt-Seite Missing translation | Länge Reichweite 1,4-1,8 m | Länge maximal 1.8 m | Länge minimal 1.4 m | Material Gewebe Polyester |
| Maximale Nutzungsdauer 10 J | | | | |

Produktvarianten

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Artikel-Nr. 47808 | Artikel-Nr. 47859 | Artikel-Nr. 47862 |
| Gewicht 1.1 kg | Falldämpfer Ja | Falldämpfer Ja |
| Karabiner Auffanggurt-Seite Missing translation | Gewicht 1.15 kg | Gewicht 1.15 kg |



| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Normen EN 354EN 355 | Karabiner Auffanggurt-Seite Twist-lock | Karabiner Auffanggurt-Seite Tri-lock |
| | Normen EN 354EN 355 | Normen EN 354EN 355 |
| | Smart Check Ja | Smart Check Ja |