



AXIC-I

Einfaches Verbindungsmittel mit elastische Arm gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002. Die Länge ist flexibel und kann zwischen 1,40 m und 1,80 m variiert werden. Ausgestattet mit Gerüsthaken.

Produktbeschreibung

- Einfaches Verbindungsmittel gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002.
- Flexible Länge zwischen 1,40 und 1,80 m.
- Ausgestattet mit Gerüsthaken.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- DIN 19427
- Kantengeeignet RfU 11.074.



Produkteigenschaften

Karabiner Anschlagpunkt-Seite Missing translation	Länge Reichweite 1,4-1,8 m	Länge maximal 1.8 m	Länge minimal 1.4 m	Material Gewebe Polyester
Maximale Nutzungsdauer 10 J				

Produktvarianten



Artikel-Nr. 47808	Artikel-Nr. 47859	Artikel-Nr. 47862
Gewicht 1.1 kg	Falldämpfer Ja	Falldämpfer Ja
Karabiner Auffanggurt-Seite Missing translation	Gewicht 1.15 kg	Gewicht 1.15 kg
Normen EN 354EN 355	Karabiner Auffanggurt-Seite Twist-lock	Karabiner Auffanggurt-Seite Tri-lock
	Normen EN 354EN 355	Normen EN 354EN 355
	Smart Check Ja	Smart Check Ja