



# Plazatec P

Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.

## Produktbeschreibung

- Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.
- Elektrisch ableitfähig.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



## Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.  
 Entspricht der Norm EN 14 183.

## Produkteigenschaften

Ablageschale	Kunststoff
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur



Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	70 mm
Material	Aluminium
Normen	EN 14183
Plattformbreite	360 mm
Plattförmlänge	230 mm
Splossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Splossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	230 mm

## Produktvarianten

	41332	41333	41335	41336	41337
Arbeitshöhe	2.45 m	2.7 m	2.7 m	2.9 m	3.15 m
Gewicht	4.4 kg	6.8 kg	8.4 kg	10.4 kg	13 kg
Plattformhöhe	0.45 m	0.7 m	0.7 m	0.9 m	1.15 m
Sicherheitsbügel	nein	nein	ja	ja	ja
Stufenanzahl einschl. Plattform	2	3	3	4	5
Transportabmessungen	ca. 560 mm × ca. 500 mm × ca. 90 mm	ca. 1.140 mm × ca. 560 mm × ca. 80 mm	ca. 1.140 mm × ca. 570 mm × ca. 130 mm	ca. 1.450 mm × ca. 580 mm × ca. 140 mm	ca. 1.760 mm × ca. 580 mm × ca. 140 mm
untere, äußere Breite	0.48 m	0.56 m	0.56 m	0.57 m	0.6 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 27.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.