



Plazatec P

Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.

Produktbeschreibung

- Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.
- Elektrisch ableitfähig.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.
 Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

Ablageschale Kunststoff	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 70 mm
Material Aluminium	Normen EN 14183	Plattformbreite 360 mm	Plattformlänge 230 mm	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 250 mm
Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 230 mm			



Produktvarianten

Artikel-Nr. 41332	Artikel-Nr. 41333	Artikel-Nr. 41335
Arbeitshöhe 2.45 m	Arbeitshöhe 2.7 m	Arbeitshöhe 2.7 m
Gewicht 3.9 kg	Gewicht 6.6 kg	Gewicht 8.4 kg
Plattformhöhe 0.45 m	Plattformhöhe 0.7 m	Plattformhöhe 0.7 m
Sicherheitsbügel nein	Sicherheitsbügel nein	Sicherheitsbügel ja
Stufenanzahl einschl. Plattform 2	Stufenanzahl einschl. Plattform 3	Stufenanzahl einschl. Plattform 3
Transportabmessungen ca. 560 mm x ca. 500 mm x ca. 90 mm	Transportabmessungen ca. 1.140 mm x ca. 560 mm x ca. 80 mm	Transportabmessungen ca. 1.140 mm x ca. 570 mm x ca. 130 mm
untere, äußere Breite 0.48 m	untere, äußere Breite 0.56 m	untere, äußere Breite 0.56 m
Artikel-Nr. 41336	Artikel-Nr. 41337	
Arbeitshöhe 2.9 m	Arbeitshöhe 3.15 m	
Gewicht 10.6 kg	Gewicht 12.8 kg	
Plattformhöhe 0.9 m	Plattformhöhe 1.15 m	
Sicherheitsbügel ja	Sicherheitsbügel ja	



Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
4	5
Transportabmessungen	Transportabmessungen
ca. 1.450 mm x ca. 580 mm x ca. 140 mm	ca. 1.760 mm x ca. 580 mm x ca. 140 mm
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.57 m	0.6 m