



ZAP Safemaster Max S

Die neue Plattformleiter setzt durch ihre umfangreiche Ausstattung neue Standards hinsichtlich Sicherheit und Komfort und besticht durch ein schnelles, unkompliziertes Handling. Erfüllt alle Kriterien nach EN 131-7



Produktbeschreibung

- Maximal sicheres und beidhändiges 360° Arbeiten in verschiedenen Höhen auf großflächiger Plattform mit solidem, umlaufendem Geländer und automatischer Sicherheits-Saloontüre.
- Komfortabler und sicherer Auf- und Abstieg auf 60mm breiten Stufen.
- Perfekte Arbeitsorganisation in der Höhe mit großer, durchdachter Werkzeugablage.
- Große Offroad-Rollen für einen leichten Ortswechsel auch im aufgebauten Zustand.
- Erhältlich in 5 Größen mit maximaler Arbeitshöhe bis 3,70 m.



Hinweise und Besonderheiten

EN 131-7



Produkteigenschaften

Ablageschale Kunststoff	Belastung 150 kg	Garantie 10 Jahre	Geländerhöhe 1 m	Holmhöhe Steig-/Stützteil /



Material Plattform verleimte Sperrholzplatte	Normen EN 131-7	Plattformbreite 400 mm	Plattformlänge 550 mm
--	---------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41440	Artikel-Nr. 41441	Artikel-Nr. 41442
Arbeitshöhe 2.7 m	Arbeitshöhe 2.95 m	Arbeitshöhe 3.2 m
Gewicht 16 kg	Gewicht 16.6 kg	Gewicht 24.9 kg
Höhe inklusive Geländer max. 1.72 m	Höhe inklusive Geländer max. 1.97 m	Höhe inklusive Geländer max. 2.23 m
Leiterlänge 2.06 m	Leiterlänge 2.34 m	Leiterlänge 2.62 m
Plattformhöhe 0.7 m	Plattformhöhe 0.95 m	Plattformhöhe 1.2 m
Stufenanzahl einschl. Plattform 3	Stufenanzahl einschl. Plattform 4	Stufenanzahl einschl. Plattform 5
Transportabmessungen ca. 250 mm × ca. 690 mm × ca. 2.060 mm	Transportabmessungen ca. 250 mm × ca. 780 mm × ca. 2.340 mm	Transportabmessungen ca. 320 mm × ca. 670 mm × ca. 2.620 mm
untere, äußere Breite 0.69 m	untere, äußere Breite 0.78 m	untere, äußere Breite 0.67 m
Artikel-Nr. 41443	Artikel-Nr. 41444	



Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.45 m	3.7 m
Gewicht	Gewicht
26.1 kg	27.4 kg
Höhe inklusive Geländer	Höhe inklusive Geländer
max. 2.48 m	max. 2.74 m
Leiterlänge	Leiterlänge
2.91 m	3.18 m
Plattformhöhe	Plattformhöhe
1.45 m	1.7 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
6	7
Transportabmessungen	Transportabmessungen
ca. 320 mm × ca. 670 mm × ca. 2.910 mm	ca. 320 mm × ca. 670 mm × ca. 3.180 mm
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.67 m	0.67 m