



# XLstep P

## Produktbeschreibung

- Handliches und robustes Arbeitspodest im neuen Design.
- Plattformgröße ca. 400 x 300 mm.
- Extratiefe Stufen (92 mm) für bequemen und sicheren Stand.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Beidseitig begehbar.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Neues, hochwertiges Leiterschuh-Design aus 2-Komponenten-Kunststoff - auch für Arbeiten auf Gitterrostflächen geeignet.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.

## Produkteigenschaften

Belastung <b>150 kg</b>	Beschichtung <b>eloxiert</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Holmhöhe <b>48 mm</b>	Material <b>Aluminium eloxiert</b>
Normen <b>EN 14183</b>	Plattformbreite <b>400 mm</b>	Plattformlänge <b>300 mm</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>genietet</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>250 mm</b>
Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>92 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>		



## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>40101</b>	<b>40102</b>	<b>40103</b>
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
<b>2.49 m</b>	<b>2.74 m</b>	<b>2.99 m</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>4.7 kg</b>	<b>6.1 kg</b>	<b>7.8 kg</b>
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
<b>0,64 m × 0,6 m</b>	<b>0,82 m × 0,68 m</b>	<b>0,99 m × 0,76 m</b>
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
<b>0.49 m</b>	<b>0.74 m</b>	<b>0.99 m</b>
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>2 × 2</b>	<b>2 × 3</b>	<b>2 × 4</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>ca. 580 mm × ca. 600 mm × ca. 290 mm</b>	<b>ca. 840 mm × ca. 680 mm × ca. 290 mm</b>	<b>ca. 1.105 mm × ca. 760 mm × ca. 290 mm</b>
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
<b>0.6 m</b>	<b>0.68 m</b>	<b>0.76 m</b>