XLstep P - breit

Produktbeschreibung

- Das Leichtgewicht unter den robusten Arbeitspodesten mit extragroßer Plattform und eloxierten Holmen.
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Extratiefe Stufen (92 mm) für bequemen und sicheren Stand.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Beidseitig begehbar.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Neues, hochwertiges Leiterschuh-Design aus 2-Komponenten-Kunststoff - auch für Arbeiten auf Gitterrostflächen geeignet.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

Belastung **150 kg**	Beschichtung **eloxiert**	Garantie **10 Jahre**	Holmhöhe **48 mm**	Material **Aluminium eloxiert**
Normen **EN 14183**	Plattformbreite **600 mm**	Plattformlänge **300 mm**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **genietet**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht

				250 mm
Sprossen-/Stufenart **geriffelt**	Stufentiefe **92 mm**	certification-mark-pf **TÜV-SÜD**		

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41409	**41410**	**41411**
Arbeitshöhe **2.49 m**	Arbeitshöhe **2.74 m**	Arbeitshöhe **2.99 m**
Gewicht **5.6 kg**	Gewicht **7.4 kg**	Gewicht **9.3 kg**
Grundfläche **0,64 m × 0,8 m**	Grundfläche **0,82 m × 0,88 m**	Grundfläche **0,99 m × 0,96 m**
Plattformhöhe **0.49 m**	Plattformhöhe **0.74 m**	Plattformhöhe **0.99 m**
Stufenanzahl **2 × 2**	Stufenanzahl **2 × 3**	Stufenanzahl **2 × 4**
Transportabmessungen **ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm**	Transportabmessungen **ca. 840 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm**	Transportabmessungen **ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm**
untere, äußere Breite **0.8 m**	untere, äußere Breite **0.88 m**	untere, äußere Breite **0.96 m**