



XLstep P - breit

Produktbeschreibung

- Das Leichtgewicht unter den robusten Arbeitspodesten mit extragroßer Plattform und eloxierten Holmen.
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Extratiefe Stufen (92 mm) für bequemen und sicheren Stand.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Beidseitig begehbar.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Neues, hochwertiges Leiterschuh-Design aus 2-Komponenten-Kunststoff - auch für Arbeiten auf Gitterrostflächen geeignet.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.



Produkteigenschaften

| | |
|--------------|--------------------|
| Belastung | 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert |
| Garantie | 10 Jahre |
| Holmhöhe | 48 mm |
| Material | Aluminium eloxiert |



| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Normen | EN 14183 |
| Plattformbreite | 600 mm |
| Plattformlänge | 300 mm |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | genietet |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 250 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Stufentiefe | 92 mm |
| Zertifizierung | TÜV-SÜD |

Produktvarianten

| | 41409 | 41410 | 41411 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Arbeitshöhe | 2.49 m | 2.74 m | 2.99 m |
| Gewicht | 5.6 kg | 7.4 kg | 9.3 kg |
| Grundfläche | 0,64 m × 0,8 m | 0,82 m × 0,88 m | 0,99 m × 0,96 m |
| Plattformhöhe | 0.49 m | 0.74 m | 0.99 m |
| Stufenanzahl | 2 × 2 | 2 × 3 | 2 × 4 |
| Transportabmessungen | ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm | ca. 840 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm | ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm |
| untere, äußere Breite | 0.8 m | 0.88 m | 0.96 m |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 26.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.