



ZARGES Teletower

Das kompakte Fahrgerüst zum Mitnehmen.

Produktbeschreibung

- Der teleskopische Mechanismus erlaubt die Einstellung von fünf Plattformhöhen von 1,00 m bis max. 2,00 m (Arbeitshöhen von 3,00 m bis max. 4,00 m).
- Große Aluminium-Plattform (1,4 x 0,6 m) mit Durchstieg.
- In 3 Min. komplett aufgebaut; Spart Zeit und Personal
- Leicht zu transportieren - auch in einem kleinen Transporter bzw. PkW-Kofferraum.
- NEU - mit Abstandshaltern für höhere Sicherheit der Klemmgefahr.
- Integrierte Ausleger mit Einrastpositionen für freien sowie wandnahen Stand und Lenkrollen mit Bremsfunktion.
- inkl. Bordbrettern sowie integrierten Geländer- und Kniestreben.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 4 m	Garantie 10 Jahre	Gerüstbreite 0.6 m	Gerüsthöhe 3 m	Gerüstklasse 2
Gerüslänge 1.4 m	Gewicht 59.9 kg	Inkl. Ausleger ja	Inkl. Bordbretter ja	Plattformbreite 0.6 m



Plattformgröße 0,6m × 1,4m	Plattformhöhe 2 m	Plattformlänge 1.4 m	Rollendurchmesser 100 mm	Transportabmessungen 830 mm × 450 mm × 1.200 mm
Türengängig Ja				