



# K 470 - Akku Safe Universal

Missing translation

## Produktbeschreibung

- Maximaler Brandschutz und einfache Bedienung durch feuerfeste, einteilige Innenausstattung, dadurch werden Bedienungsfehler vermieden.
- Geprüfte Gefahrgutverpackung für Lithiumbatterien UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Geeignet für den Transport von Prototypen, beschädigten oder defekten Batterien, kritisch defekten Batterien (gemäß SV 376 und P911 ADR) und Batterien zur Entsorgung und Recycling.
- Realbrandtests auch für kritisch defekte Lithiumbatterien mit Nennenergien über 1.000 Wh bestanden (Festlegung mit Einflussgrößen wie Zellchemie, -bauart bitte bei ZARGES anfordern).
- Hohe Durchschlagsicherheit, d.h. auch für leistungsstarke Akkus wie Power Tool Akkus geeignet.
- Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei.
- Maximale Außentemperatur unter 100°C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie.
- Kiste auch zur Aufbewahrung von Lithium-Ionen-Batterien ideal geeignet.
- Erhöhter thermischer Schutz durch zusätzliche Hitzeschutzplatten.
- Made in Germany





## Hinweise und Besonderheiten

Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden.

## Produkteigenschaften

|  |  |                                  |  |  |
|--|--|----------------------------------|--|--|
| Anzahl Griffe<br><b>2</b>                              | Außenmaß max. L x B x H<br><b>740 mm × 510 mm × 410 mm</b> | Ecksicken<br><b>ja</b>           | Farbe der Stapelecken<br><b>Alu, natur</b> | Garantie<br><b>10 Jahre</b>              |
| Gewicht<br><b>25.3 kg</b>                              | Griffe<br><b>Federfallgriffe</b>                           | Innenmaß L x B x H<br><b>× ×</b> | Integrierte Rollen<br><b>nein</b>          | Material<br><b>Aluminium</b>             |
| Material der Stapelecken<br><b>Aluminium</b>           | Nutzmaße L x B x H<br><b>515mm × 285mm × 215mm</b>         | Stapelecken<br><b>ja</b>         | Umlaufende Sicken<br><b>ja</b>             | Verschlüsse<br><b>Comfortverschlüsse</b> |
| max. Bruttomasse<br>Gefahrgutzulassung<br><b>71 kg</b> |  |                                  |  |  |