DATENBLATT

Saferstep LH - 1041358

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.







PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene bis Ø 36 mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Gewicht	10.2 kg

Eigenschaft	Wert
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Senkrechte Einhängehöhe	=1,79m - =2,28 m
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	Safer Step
Stufenanzahl	8
Stufentiefe	80 mm
Transportabmessungen	2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe	2.28 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe	1.79 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 6



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Handlauf
Artikel-Nr. 41960



Leichtmetall-Halter mit Anschlag links
Artikel-Nr. 41459



Leichtmetall-Halter mit Anschlag rechts
Artikel-Nr. 41458



Leichtmetall-Zwischenhalter
Artikel-Nr. 41457



Leichtmetallrohr, eloxiert, 3,0 m lang
Artikel-Nr. 40370

ERSATZTEILE 7



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800598



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824283



Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 40242



Innenschuh
Artikel-Nr. 824302



Innenschuh
Artikel-Nr. 824352



Neigungswinkelanzeiger
Artikel-Nr. 824369



Stufeneinsatz Saferstep
Artikel-Nr. 800530

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.