



## Saferstep LH - 1041364

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

### Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängenhaken für die Führungsschiene bis  $\varnothing 36$  mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.



### Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Gewicht	13.8 kg
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Senkrechte Einhängehöhe	=3,36m-3,87 m



Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	Safer Step
Stufenanzahl	14
Stufentiefe	80 mm
Transportabmessungen	4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe	3.87 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe	3.36 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 2.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.