



K 470 Universalkiste, IP 65 - 366206

TÜV-Süd geprüfte Kiste mit Druckausgleichsventil - ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.

Produktbeschreibung

- TÜV-Süd geprüfte Kiste mit Druckausgleichsventil - ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.
- Dichtigkeit IP 65 nach DIN EN 60529 durch in den Deckel eingeschäumte Dichtung.
- 3 Standardgrößen ab Lager, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Auch mit Gefahrgutzulassung verfügbar.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
- Automatische Druckausgleichsmembran.
- TÜV SÜD-geprüft.
- Für die meisten K 470 erhältlich.
- 3 Standardgrößen ab Lager verfügbar.



Hinweise und Besonderheiten

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Produkteigenschaften

Anzahl Griffe	Außenmaß max. L x B x H	Dichtung	Ecksicken	Farbe der Stapellecken
2	600 mm x 400 mm x 410 mm	geschäumte Deckeldichtung	ja	Alu, natur
Garantie	Gewicht	Innenmaß L x B x H	Integrierte Rollen	Material



10 Jahre	5.3 kg	550 mm × 350 mm × 380 mm	nein	Aluminium
Material der Stapelecken Aluminium	Schutzart IP65:	Stapelecken ja	Umlaufende Sicken ja	Verschlüsse Comfortverschlüsse
Volumen 73 l	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 75 kg			