



## AFA P - 40033

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.

### Produktbeschreibung

- Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.
- Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.
- 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
- 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.
- Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.



### Hinweise und Besonderheiten

Federbremsrollen als Zubehör ab zwei Stufen möglich.

Handlauf als Zubehör ab drei Stufen möglich.

Entspricht der Norm EN 14 183.

### Produkteigenschaften

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Arbeitshöhe  | 2.6 m           |
| Belastung    | max. 150 kg     |
| Beschichtung | natur           |
| Garantie     | 10 Jahre        |
| Gewicht      | 7.8 kg          |
| Grundfläche  | 0,87 m × 0,69 m |



|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Material                          | Aluminium                |
| Normen                            | EN 14183                 |
| Plattformbreite                   | 577 mm                   |
| Plattformhöhe                     | 0.6 m                    |
| Plattformlänge                    | 350 mm                   |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | geschweißt               |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 200 mm                   |
| Sprossen-/Stufenart               | geriffelt                |
| Stufenanzahl einschl. Plattform   | 3                        |
| Stufentiefe                       | 200 mm                   |
| Transportabmessungen              | 692 mm × 871 mm × 600 mm |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 8.7.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.