



## AFA P - 40034

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.

### Produktbeschreibung

- Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.
- Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.
- 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
- 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.
- Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.



### Hinweise und Besonderheiten

Federbremsrollen als Zubehör ab zwei Stufen möglich.

Handlauf als Zubehör ab drei Stufen möglich.

Entspricht der Norm EN 14 183.

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	2.8 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	10.1 kg
Grundfläche	1,1 m × 0,71 m



Material	Aluminium
Normen	EN 14183
Plattformbreite	577 mm
Plattformhöhe	0.8 m
Plattformlänge	350 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschweißt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	200 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufenanzahl einschl. Plattform	4
Stufentiefe	200 mm
Transportabmessungen	713 mm × 1.103 mm × 800 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 3.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.