



Betankungsleiter mit 6 Stufen - 40051

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.

Produktbeschreibung

- Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.
- Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung, bietet unsere Leiter zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter.
- Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter.
- Die großzügige Plattform (450 x 500 mm) aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutsicherheitsklasse R13, sorgt für höchste Standsicherheit.
- Zwei elektrisch ableitfähige Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter.
- Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
- Große, geriefte Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Umlaufender Handlauf.
- Breite Quertraverse.





Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 3.6 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Breite Quertraverse 1.4 m	Garantie 10 Jahre
Gewicht 20 kg	Holmhöhe 73 mm	Material Alu, natur	Normen EN 131-7	Plattformbreite 450 mm
Plattformhöhe 1.6 m	Plattformlänge 500 mm	Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossen-/Stufenart R13-Stufe	Stufenanzahl einschl. Plattform 6	Stufentiefe 80 mm	Transportabmessungen 2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm	elektrisch ableitfähig ja
untere, äußere Breite 1200 mm				