



# Treppe - 40055214

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.

## Produktbeschreibung

- Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.
- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren.
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur Schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts.
- Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.



## Hinweise und Besonderheiten

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

## Produkteigenschaften



Ausladung	Belastung	Garantie	Neigung	Normen
<b>2304 mm</b>	<b>max. 300 kg</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>60 °</b>	<b>NF EN ISO 14122-4</b>
Stufenanzahl	Stufenbreite	max. Belastung Stufe	senkrechte Höhe	
<b>15</b>	<b>600 mm</b>	<b>150 kg</b>	<b>3750 mm</b>	