DATENBLATT

# Treppe - 40055230

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.





## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.
- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren.
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur Schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts.
- Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

### HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausladung | 1659 mm |
| Belastung | max. 300 kg |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Garantie | 10 Jahre |
| Neigung | 60 ° |
| Normen | NF EN ISO 14122-4 |
| Stufenanzahl | 11 |
| Stufenbreite | 800 mm |
| max. Belastung Stufe | 150 kg |
| senkrechte Höhe | 2750 mm |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ZUBEHÖR 1



**Handlauf 11 Stufen**
Artikel-Nr. 42355290

### ERSATZTEILE 1

**Klemmhebel**
Artikel-Nr. 800512

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.