DATENBLATT

Betankungsleiter mit 5 Stufen - 40099

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.
- Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung, bietet unsere Leiter zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter.
- Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter.
- Die großzügige Plattform (450 x 500 mm) aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13, sorgt für höchste Standsicherheit.
- Zwei elektrisch ableitfähige Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter.
- Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
- Große, geriefte Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten für spürbar mehr Grip in jeder Situation.
- Umlaufender Handlauf.
- Breite Quertraverse.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	3.35 m
Belastung	max. 150 kg

Eigenschaft	Wert
Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	1.2 m
Garantie	10 Jahre
Gewicht	18 kg
Holmhöhe	73 mm
Material	Alu, natur
Normen	EN 131-7
Plattformbreite	450 mm
Plattformhöhe	1.35 m
Plattformlänge	500 mm
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	R13-Stufe
Stufenanzahl einschl. Plattform	5
Stufentiefe	80 mm
Transportabmessungen	2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm
elektrisch ableitfähig	ja
untere, äußere Breite	1200 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ERSATZTEILE 1



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 827613

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.