DATENBLATT

# XLstep P - 40102

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Handliches und robustes Arbeitspodest im neuen Design.
- Plattformgröße ca. 400 x 300 mm.
- Extratiefe Stufen (92 mm) für bequemen und sicheren Stand.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Beidseitig begehbar.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Neues, hochwertiges Leiterschuh-Design aus 2-Komponenten-Kunststoff - auch für Arbeiten auf Gitterrostflächen geeignet.












## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der EN 14183, der VNA 205/2009 sowie der AFS 2023:9.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 2.74 m |
| Belastung | 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert |

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 6.1 kg |
| Grundfläche | 0,82 m × 0,68 m |
| Holmhöhe | 48 mm |
| Material | Aluminium eloxiert |
| Normen | EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009 |
| Plattformbreite | 400 mm |
| Plattformhöhe | 0.74 m |
| Plattformlänge | 300 mm |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | genietet |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 250 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Stufenanzahl | 3 |
| Stufenanzahl | 2 × 3 |
| Stufentiefe | 92 mm |
| Transportabmessungen | ca. 840 mm × ca. 680 mm × ca. 290 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |
| untere, äußere Breite | 0.68 m |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ERSATZTEILE 3



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 21012290



**Knickstrebe ohne Anschlag, links**
Artikel-Nr. 800475



**Knickstrebe ohne Anschlag, rechts**
Artikel-Nr. 800476

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.