



Skyline 2E - 40207

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.

Produktbeschreibung

- Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken.
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Bequem von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar, mit wandschonenden Laufrollen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	9 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	1.2 m
Garantie	10 Jahre
Gewicht	25.9 kg
Holmhöhe	98 mm
Holmhöhe	98mm
Laufrollen	Gummi
Leiterlänge, ausgefahren	8.33 m
Leiterlänge, eingefahren	4.7 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	270 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	16
Sprossenanzahl	2 × 16
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	ca. 4.670 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm
Zertifizierung	TÜV Süd



äußere Breite der Unterleiter

490 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.